

- -
 -
 -
- Case
 - Case
 - Case
- -

SQL

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

定義式アクセス使用

保存有効化

式は正常です

-- フィールドを選択 --

+Add

+ - * / ()

| Σ % Max Min

Case When Else End

+Add

SUM (Invoiced Amount) / SUM (Invoice Estimate) * 100

Undo

Clear

ここをクリックし、この式をテスト

Case

CaseCase20Young

Case

Case

```
CASE
    WHEN this is true THEN return this
    WHEN this is true THEN return this
    WHEN this is true THEN return this
    ...
    ELSE return this
END
```

Case

--	--

CASE	CASECASE
WHEN	CASEWHENELSEWHEN WHEN AthleteAge < 21 AthleteAge21WHENTHEN
THEN	WHEN WHEN AthelteAge < 21 THEN 'Young' AthleteAge21Young
ELSE	WHENTHEN
END	ENDYellowfinEND

Case

- 1. Case**Case**
- 2. **WHEN**WHENTHEN

WHEN

-- フィールドを選択 --

+Add

+Add

Clear

+ - * / () , And

#! Σ % Max Min

Undo

-- 演算子を選択 --

+Add

Year = 2004

THEN

-- フィールドを選択 --

+Add

+Add

Clear

+ - * / ()

#! Σ % Max Min

Undo

4

✓ Ok

- 3. **OK**
- 4. WHEN
- 5. ELSE
- 6. END
- 7.

Sport	2.5

Culture	5
Family	6.5

Sport	
Culture	
Family	

3

1.
2.

定義値データ変換書式アクセス階層使用

キャンセル保存有効化

説明:

Grouped Values

カテゴリー:Time カテゴリーの編集

ステータス:☐有効 ☒ドラフト(編集中)

データ型:文字型(Varchar)

フィールドタイプ:ディメンション(次元)

値のグループ化のベースとなるフィールドを選択してください。

フィールド:Camp Rating

3.

定義値データ変換書式アクセス階層使用

キャンセル保存有効化

表示名:Camp Rating Label

説明:

Grouped Values

カテゴリー:Time カテゴリーの編集

ステータス:☐有効 ☒ドラフト(編集中)

データ型:文字型(Varchar)

フィールドタイプ:ディメンション(次元)

値のグループ化のベースとなるフィールドを選択してください。

4.

5.

定義値データ変換書式アクセス階層使用

キャンセル保存有効化

グループ:見つかりません
[+グループ追加](#)

a. 03

定義

値

データ変換

書式

アクセス

階層

使用

キャンセル

保存

有効化

ラベル:

不満

演算子:

の間(～)

値:

0

And:

3

キャンセル

保存

b.

6.

a. 47

b.

7.

8.

定義

値

データ変換

書式

アクセス

階層

使用

保存

有効化

グループ:

× 不満

× 普通

× 満足

+ グループ追加