

- 
- 
- ID
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 1. On

この画面で設定できることは？

LDAP認証、クライアントの組織、パスワードの制約など、ここではすべての認証関連の設定を行うことができます。

認証設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

ヘルプが必要ですか？  
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

一般設定

認証方法

LDAP設定

クライアント組織

パスワードの設定

保存

キャンセル

マルチテナント機能

Yellowfin のシステム内に複数の仮想インスタンスを作成できるようにします。

On

グローバル注釈

プライマリ組織で作成された注釈は、任意のクライアント組織からはアクセスできません。

Off

## 2.

### a.

☒ クライアント組織管理権
 

☒ C
 ☒ R
 ☒ U
 ☒ D
 

i

クライアント組織

名前	クライアント参照ID
<input type="checkbox"/> Default	

追加

編集

削除

- 1.
2. ID
- 3.
- 4.

クライアント組織

名前:

クライアント参照ID:

タイムゾーン:

オーストラリア(Austr

シドニー(Sydney) (+1

カスタムスタイルパス:

このクライアント組織用に定義したカスタムスタイルに使用するパスです。  
カスタム用のCSSファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
**customcss/**  
カスタム用の画像ファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
**customimages/**

ユーザー

この一覧に追加されたユーザーはこのクライアント組織へのログインが許可されます。

追加

名前	ロール
見つかりません	

外す

保存

キャンセル

ID

IDIDID

IDYellowfinID

Yellowfin

## マルチテナントログイン

あなたは複数のクライアント組織へのアクセス権をもっています。ログインしたいクライアント組織を選択してください。

Default  

ログイン

web

|

|

## コンテンツ設定の保存

以下のコンテンツ設定は変更されました：

レポートのデータ表示

これらの変更はクライアント組織にも適用されるべきですか？

☐ No ☒ Yes

下記の一覧から変更を適用するクライアント組織を選択してください。

☒ sample client

☒ sample client2

[すべて選択](#) [選択なし](#)

保存

キャンセル

On

インテグレーション

この画面で設定できることは？  
ヘッダー、フッター、ツールバーを含む、Yellowfin 内のパネルをカスタマイズする、インテグレーションの設定を行うことができます。  
インテグレーション設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。  

ヘルプが必要ですか？  
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#) や [wiki](#) をご覧ください。

ページヘッダー

表示

システム全体にわたってページ上部に標準的な Yellowfin ブランドのヘッダーを表示します。

標準

カスタム

なし

タイトル

ページのヘッダー領域のページのタイトルを非表示にします。

Off

ユーザー

ページのヘッダー領域にユーザーの名前を表示します。

On

クライアント

ページのヘッダー領域にクライアント組織の名前を表示します。

On

ロール

ページのヘッダー領域にユーザーのロールを表示します。

On

Yellowfin

ユーザー: 斎藤 祐佳 クライアント: Default ロール: System Administrator

ログアウト