

- YNYesNo

- Admin StaffManagementExecutive Management

Executive Management1Management2Admin Staff3

Yellowfin

-

3.

Yellowfin

ユーザー 連携 権限 クライアント: Default ログアウト

管理

この画面で設定できることは？

この管理コンソールからYellowfin のインスタンスを構成、管理することができます。

現在の環境で設定した変更内容を保存するのを忘れないでください。

管理者ツアー

管理機能について変更が必要ですか？[クイズマックアード参加](#)

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin Community \(フォーラム\)](#)をご覧ください。

ライセンス期限まであと

ライセンス有効期限

2021年12月24日

170日

ユーザー

Yellowfin ユーザー

対ライセンス数 129 / 9999

ユニークログイン

過去30日以内

207

ダッシュボード

過去30日のアクセス

Accounted 28 / 113

レポート

過去30日以内の表示

表示数 38 / 656

システム構成

システム構成

コンテンツ設定

イメージとマップ

電子メールテンプレート

管理

セッション管理

スケジュール管理

ダッシュボード管理

ライセンス管理

バックグラウンド実行

アラダイン管理

システム情報

コンテンツの翻訳

モバイルアクセス管理

クライアント組織

エクスポート

インポート

データソース

ユーザー

ロール

ユーザーグループ

コンテンツフォルダー

フィールドフォルダー

参照コード

名前

Account Segment

Bone Groups

Booking Method

Competition Level

Consultant Billing Status

Country

04

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

名前

顧客タイプ

参照コードの名前を指定します。

カスタムソート：

この参照コードはカスタムソートが有効になっています。値タブで、各値の並び順を割り当てることができます。

カスタムカラー：

この参照コードはカスタムカラーが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能な色をそれぞれの値に割り当てることができます。

カスタムイメージ：

この参照コードはカスタムイメージが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能なイメージをそれぞれの値に割り当てることができます。

値の空白を削除

この参照コードをレポートの値と紐付けるときに、先頭と末尾の空白を削除しません。

削除

保存

	January = 1February = 2

参照コード

詳細

値

翻訳

更新

使用

現在この参照コードでは値が6個定義されています。

コード	説明	並べかえ	色	イメージ
初心者向け	初心者向け	1		
上級者向け	上級者向け	2		
家族向け	家族向け	3		
娯楽	娯楽	4		
高級志向	高級志向	5		
スポーツ	スポーツ	6		

すべて外す

新しい値を追加：

コード

説明

並べかえ





+

CSVから投入します。

保存

	31,2,310,20,30
	0
(+)	(+) (+)
CSV	CSV CSV 3CSV

参照コード



詳細 値 **翻訳** 更新 使用

多言語展開の設定が有効になっています。以下のそれぞれの言語の参照コードに説明を追加してください。

言語: English ▼

名前: Demographic

コード	デフォルト	翻訳	並べかえ
初心者向け	初心者向け	Adventure	
上級者向け	上級者向け	Relaxation	
家族向け	家族向け	Family	
娯楽	娯楽	Culture	
高級志向	高級志向	Luxury	
スポーツ	スポーツ	Sport	

保存

	Demographic

参照コード

詳細 値 翻訳 更新 使用

参照コードの値の更新設定

手動 ☒

スケジュール同期 ☐

スケジュールされたクエリー ☐

保存

	(CSV)
	SQLSQL

1.
2.

既存の値の上書き

この参照コードに新しい値が追加されます。既存の値は修正または削除されません。

☐



3.

データソース、ビュー、フィールドを選択してください。
参照コードの値はこのフィールドの値で同期されます。

データソース: スキーチーム ▼

ビュー: スキーチーム ▼

フィールド: ツアー ▼

4.

スケジュール:

毎週 ▼ 月曜日 ▼

アジア(Asia) ▼ 東京(Tokyo) (...) ▼ AM 12 ▼ :00 ▼

5.

管理者通知


この参照コードに新しい値が追加されるたびに通知する管理者ユーザーを選択してください。

System Administrator
admin@yellowfin.com.au

斎藤 祐佳
yuka.saito@yellowfin.bi

6.

7. #



SQL

1.

2.

既存の値の上書き

この参照コードに新しい値が追加されます。既存の値は修正または削除されません。

☐

3.


4. SQL

クエリーは次の4列を返すようにしてください：コード、言語、説明、並び順。

データソース: mydb ▼

クエリー: `select code, languagecode, description, sort from yf_refcode`

[クエリーのヘルプ](#)



5.

クエリーのヘルプ

クエリーは次の4列を返すようにしてください：

コード

コードは、データベースの値に紐付いて追加/更新されます。

言語

言語コードは、説明がどの言語で提供されているかを識別するためのものです。有効な言語コードは下記に一覧しています。

説明

説明は、追加/更新される値に適用されます。

並び順

並び順は、追加/更新される値に適用されます。

クエリーの結果セットの例：

コード	言語	説明	並び順
ADVENTURE	EN	Adventure	1
FAMILY	EN	Family	2
SPORT	EN	Sport	3
ADVENTURE	ES_ES	Aventuras	1
SPORT	ES_ES	Deporte	2
FAMILY	ES_ES	Familia	3

有効な言語コードの一覧です。あなたのクエリーが返すレコードに、この一覧にない言語コードが含まれている場合は、それらのレコードは無視されます。

言語	言語コード
English (Australia)	EN_AU
Japanese	JA

6.

クエリー:

[クエリーのヘルプ](#)

```
select code, languagecode, description, sort from yf_refcode
```

✓

クエリーは正常です

code	languagecode	description	sort
ADVENTURE	EN	Adventure	1
FAMILY	EN	Family	2
SPORT	EN	Sport	3
ADVENTURE	JA	アドベンチャー	1
SPORT	JA	スポーツ	2
FAMILY	JA	ファミリー	3

7.

スケジュール:

毎週

▼

月曜日

▼

アジア(Asia)

▼

東京(Tokyo) (...)

▼

AM 12

▼

:00

▼

8.

管理者通知

この参照コードに新しい値が追加されるたびに通知する管理者ユーザーを選択してください。

System Administrator

admin@yellowfin.com.au

斎藤 祐佳

yuka.saito@yellowfin.bi

9.

✓

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

ビュー▼	カテゴリー▼	フィールド▼	レポート使用量▲
ドリル用	代理店	代理店タイプ	
ドリル用	顧客	顧客タイプ	
ドリル用	ツアー	ツアータイプ	
スキーチーム	ツアー	ツアータイプ	
スキーチーム	代理店	代理店タイプ	
スキーチーム	顧客	顧客タイプ	

保存

1.
2.

参照コード

名前

Bone Groups

Booking Method

Country

Demographic

Event Code

Event Type Code

Gender Formatted

Month

追加

3. ()

参照コード作成

×

詳細

値

翻訳

更新

新規参照コードを作成します。

名前

参照コードの名前を指定します。

メディアタイプ

カスタムソート：

この参照コードはカスタムソートが有効になっています。値タブで、各値の並び順を割り当てることができます。

カスタムカラー：

この参照コードはカスタムカラーが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能な色をそれぞれの値に割り当てることができます。

カスタムイメージ：

この参照コードはカスタムイメージが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能なイメージをそれぞれの値に割り当てることができます。

値の空白を削除

この参照コードをレポートの値と紐付けるときに、先頭と末尾の空白を削除します。

値を定義

参照コード作成

詳細

値

翻訳

更新

現在この参照コードでは値が 5 個定義されています。

コード	説明	並べかえ	色	イメ ージ
ブロード…	有料ブロードキャスト	1		
代理店	販売代理店	2		
ハードコ…	ハードコピー	3		
ウェブビ…	ウェブビュー	4		
紹介	個人の紹介	5		

[すべて外す](#)

新しい値を追加：







[CSVから投入します。](#)

保存

5. 0
6. 0

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

参照コードの値の更新設定

手動

スケジュール同期

スケジュールされたクエリー

☒

☐

☐

保存

7.