

- YNYesNo

- Admin StaffManagementExecutive Management

Executive Management1Management2Admin Staff3

Yellowfin

-

3.


ユーザー 登録数 クライアント: Default
ログアウト

管理

この画面で設定できることは？

この管理コンソールから Yellowfin のインストールを構成、管理することができます。

現在の環境で設定した変更内容を保存するのを忘れないでください。



管理者ツール

管理機能について保管が必要であるツールをここに表示します。



ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin Community \(English\)](#) をご覧ください。

ライセンス期限前だと

2021年12月24日

170日

ユーザ

Yellowfin ユーザー

対外セッション数

129 / 9999



207

データソース

ユーザ

ロール

ユーザグループ

コンテンツフォルダー

フィールドフォルダー

参照コード

名前

Account Segment

Bone Groups

Booking Method

Competition Level

Consultant Billing Status

Country

ユニークログイン

過去30日以内

Accessed

28 / 113

ダッシュボード

過去30日のアクセス

表示数

38 / 656

レポート

過去30日以内の表示

システム構成

 システム構成
  コンテンツ設定
  イメージとマップ
  電子メールテンプレート

管理

 セッション管理
  スケジュール管理
  ダッシュボード管理
  ライセンス管理
  バックグラウンド実行
  プラグイン管理
  システム情報
  コンテンツの翻訳
  モバイルアクセス管理
  クライアント接続
  エクスポート
  インポート

04

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

名前

顧客タイプ

参照コードの名前を指定します。

カスタムソート：

この参照コードはカスタムソートが有効になっています。値タブで、各値の並び順を割り当てることができます。

カスタムカラー：

この参照コードはカスタムカラーが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能な色をそれぞれの値に割り当てることができます。

カスタムイメージ：

この参照コードはカスタムイメージが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能なイメージをそれぞれの値に割り当てることができます。

値の空白を削除

この参照コードをレポートの値と紐付けるときに、先頭と末尾の空白を削除しません。

削除

保存

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  |                         |
|  |                         |
|  | January = 1February = 2 |
|  |                         |
|  |                         |
|  |                         |

参照コード

詳細

値

翻訳

更新

使用

現在この参照コードでは値が6個定義されています。

| コード   | 説明                                 | 並べかえ                           | 色                                                                                 | イメージ                                                                              |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 初心者向け | <input type="text" value="初心者向け"/> | <input type="text" value="1"/> |  |  |
| 上級者向け | <input type="text" value="上級者向け"/> | <input type="text" value="2"/> |  |  |
| 家族向け  | <input type="text" value="家族向け"/>  | <input type="text" value="3"/> |  |  |
| 娯楽    | <input type="text" value="娯楽"/>    | <input type="text" value="4"/> |  |  |
| 高級志向  | <input type="text" value="高級志向"/>  | <input type="text" value="5"/> |  |  |
| スポーツ  | <input type="text" value="スポーツ"/>  | <input type="text" value="6"/> |  |  |

すべて外す

新しい値を追加：

コード

説明

並べかえ





+

CSVから投入します。

保存

|     |                |
|-----|----------------|
|     |                |
|     |                |
|     |                |
|     | 31,2,310,20,30 |
|     |                |
|     | 0              |
| (+) | (+) (+)        |
| CSV | CSV CSV 3CSV   |

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

多言語展開の設定が有効になっています。以下のそれぞれの言語の参照コードに説明を追加してください。

言語:

English

▼

名前:

Demographic

| コード   | デフォルト | 翻訳         | 並べかえ |
|-------|-------|------------|------|
| 初心者向け | 初心者向け | Adventure  |      |
| 上級者向け | 上級者向け | Relaxation |      |
| 家族向け  | 家族向け  | Family     |      |
| 娯楽    | 娯楽    | Culture    |      |
| 高級志向  | 高級志向  | Luxury     |      |
| スポーツ  | スポーツ  | Sport      |      |

保存

|  |             |
|--|-------------|
|  |             |
|  |             |
|  | Demographic |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |

参照コード

詳細 値 翻訳 更新 使用

参照コードの値の更新設定

手動 ☒

スケジュール同期 ☐

スケジュールされたクエリー ☐

保存

|  |        |
|--|--------|
|  |        |
|  | (CSV)  |
|  |        |
|  | SQLSQL |

1.
2.

既存の値の上書き

この参照コードに新しい値が追加されます。既存の値は修正または削除されません。

☐



3.

データソース、ビュー、フィールドを選択してください。  
参照コードの値はこのフィールドの値で同期されます。

データソース: スキーチーム ▼

ビュー: スキーチーム ▼

フィールド: ツアー ▼

4.

スケジュール:

毎週 ▼ 月曜日 ▼

アジア(Asia) ▼ 東京(Tokyo) (...) ▼ AM 12 ▼ :00 ▼

5.

管理者通知


この参照コードに新しい値が追加されるたびに通知する管理者ユーザーを選択してください。

System Administrator  
admin@yellowfin.com.au

斎藤 祐佳  
yuka.saito@yellowfin.bi

6.

7. #



SQL

1.

2.

既存の値の上書き

この参照コードに新しい値が追加されます。既存の値は修正または削除されません。

☐

3.


4. SQL

クエリーは次の4列を返すようにしてください：コード、言語、説明、並び順。

データソース: mydb ▼

クエリー: select code, languagecode, description, sort from yf\_refcode

[クエリーのヘルプ](#)



5.

クエリーのヘルプ

×

クエリーは次の4列を返すようにしてください：

**コード**  
コードは、データベースの値に紐付いて追加/更新されます。

**言語**  
言語コードは、説明がどの言語で提供されているかを識別するためのものです。有効な言語コードは下記に一覧しています。

**説明**  
説明は、追加/更新される値に適用されます。

**並び順**  
並び順は、追加/更新される値に適用されます。

クエリーの結果セットの例：

| コード       | 言語    | 説明        | 並び順 |
|-----------|-------|-----------|-----|
| ADVENTURE | EN    | Adventure | 1   |
| FAMILY    | EN    | Family    | 2   |
| SPORT     | EN    | Sport     | 3   |
| ADVENTURE | ES_ES | Aventuras | 1   |
| SPORT     | ES_ES | Deporte   | 2   |
| FAMILY    | ES_ES | Familia   | 3   |

有効な言語コードの一覧です。あなたのクエリーが返すレコードに、この一覧にない言語コードが含まれている場合は、それらのレコードは無視されます。

| 言語                  | 言語コード |
|---------------------|-------|
| English (Australia) | EN_AU |
| Japanese            | JA    |

6.

クエリー: `select code, languagecode, description, sort from yf_refcode`

[クエリーのヘルプ](#)

✓ クエリーは正常です

| code      | languagecode | description | sort |
|-----------|--------------|-------------|------|
| ADVENTURE | EN           | Adventure   | 1    |
| FAMILY    | EN           | Family      | 2    |
| SPORT     | EN           | Sport       | 3    |
| ADVENTURE | JA           | アドベンチャー     | 1    |
| SPORT     | JA           | スポーツ        | 2    |
| FAMILY    | JA           | ファミリー       | 3    |

7.

スケジュール:

毎週 ▼ 月曜日 ▼

アジア(Asia) ▼ 東京(Tokyo) (...) ▼ AM 12 ▼ :00 ▼

8.


管理者通知

この参照コードに新しい値が追加されるたびに通知する管理者ユーザーを選択してください。


System Administrator  
admin@yellowfin.com.au


斎藤 祐佳  
yuka.saito@yellowfin.bi

9.



参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

| ビュー▼   | カテゴリー▼ | フィールド▼ | レポート使用量▲    |
|--------|--------|--------|-------------|
| ドリル用   | 代理店    | 代理店タイプ | <div></div> |
| ドリル用   | 顧客     | 顧客タイプ  | <div></div> |
| ドリル用   | ツアー    | ツアータイプ | <div></div> |
| スキーチーム | ツアー    | ツアータイプ | <div></div> |
| スキーチーム | 代理店    | 代理店タイプ | <div></div> |
| スキーチーム | 顧客     | 顧客タイプ  | <div></div> |

保存

1.
2.

参照コード

名前

Bone Groups

Booking Method

Country

Demographic

Event Code

Event Type Code

Gender Formatted

Month

追加

3. ()

参照コード作成

詳細

値

翻訳

更新

新規参照コードを作成します。

名前

参照コードの名前を指定します。

メディアタイプ

カスタムソート：

この参照コードはカスタムソートが有効になっています。値タブで、各値の並び順を割り当てることができます。

カスタムカラー：

この参照コードはカスタムカラーが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能な色をそれぞれの値に割り当てることができます。

カスタムイメージ：

この参照コードはカスタムイメージが有効になっています。値タブで、グラフやフィルターで使用可能なイメージをそれぞれの値に割り当てることができます。

値の空白を削除

この参照コードをレポートの値と紐付けるときに、先頭と末尾の空白を削除します。

値を定義

参照コード作成

詳細

値

翻訳

更新

現在この参照コードでは値が 5 個定義されています。

| コード   | 説明                                      | 並べかえ                           | 色                                                                                 | イメージ                                                                              |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ブロード… | <input type="text" value="有料ブロードキャスト"/> | <input type="text" value="1"/> |  |  |
| 代理店   | <input type="text" value="販売代理店"/>      | <input type="text" value="2"/> |  |  |
| ハードコ… | <input type="text" value="ハードコピー"/>     | <input type="text" value="3"/> |  |  |
| ウェブビ… | <input type="text" value="ウェブビュー"/>     | <input type="text" value="4"/> |  |  |
| 紹介    | <input type="text" value="個人の紹介"/>      | <input type="text" value="5"/> |  |  |

[すべて外す](#)

新しい値を追加：







[CSVから投入します。](#)

保存

5. 0
6. 0

参照コード

×

詳細

値

翻訳

更新

使用

参照コードの値の更新設定

手動

スケジュール同期

スケジュールされたクエリー

保存

7.