

Yellowfin.JavaScript API

Yellowfin

1.



一般設定

ログオンID
ユーザーは電子メールアドレスを使用してシステムにログインします。

ユーザー名 ☐
電子メール アドレス ☒

レポート外部アクセス許可
セキュリティで保護されていないコンテンツへのリンクは、誰とでも共有することができます。

重複ログイン時のルール
すでにログイン済みのユーザーが別の場所からログインしようとした場合、そのログインは拒否されます。

ログイン不可 ☒
リモートを切断してログイン ☐
ユーザーに尋ねる ☐

2.



ロール詳細

名前: ゲスト

説明: ゲストユーザーのロールです。

☐ 必須
☐ デフォルトロール
☒ ゲストロール

ツアー用ストーリーボード
Welcome to Yellowfin

保存 キャンセル

3. URLBaseURL

Baseタグ

Baseタグは、すべてのページのHTMLに含まれていますが、コメントアウトされます。これは、デバッグ目的のために有効です。

含める ☒ 排除 ☐ コメントで囲む ☐

レポート外部アクセス時BaseURL

このインスタンスにアクセスするために使用する外部URLを定義します。これは、すべてのユーザーがアクセスできるリンクにする必要があります。これは、埋め込みタグコードのリンク、ダイレクトリンク、および電子メールで送信されたリンクのため使われています。

http://yellowfin.office.com.au:8081

外部APIクッキー・タイムアウト

JavascriptのAPIを使用する場合、ユーザーのログイン情報はブラウザのクッキーに記憶されます。秒単位でクッキーが有効である時間を定義してください。クッキーを無効にするにはゼロを指定します。

604800

4.

新規フォルダー

説明 ユーザーアクセス

エキスパートの承認

このフォルダーにコンテンツを発行するために承認を必要としません

フォルダーセキュリティ

これは、ログインせずにこのフォルダ内のコンテンツにアクセスするためのオプションで、マルチキャストライセンスおよびゲストログインと組み合わせて使用します。ログインユーザーの共有フォルダーと同じように動作します。

制限なし ☒ 公開 ☐ 非公開 ☐

5. /

6. URL/

-
- Yellowfin
-

1.

2.

現在のライセンス			^	
属性	ライセンス	使用中		
ライセンス供与	Yellowfin			
ライセンスタイプ	フル	フル		
サーバー名	Yukas-MacBook-Air.local	localhost Yukas-MacBook-Air.local		
有効期限	2018/12/11	2017/7/31		
データソース	99	28		
クライアントソース	9999	0		
リーダー	99 (195)	0		
ライター	99	3		
ダッシュボード	99	3		
指名ユーザー	0	0		
サーバーコア	99	4		
マルチキャスト	99	4		
同時ユーザー	0	1		
クライアント組織	99	0		
電子メールユーザー	0	0		
ライセンスをアップロード			v	
リマインダースケジュール			v	

3.