

JavaScript API v3

- [Yellowfin JavaScript API](#)
- [CORS](#)
- [Yellowfin](#)


Yellowfin JavaScript API

Yellowfin JavaScript API

1. Yellowfin (Yellowfin)
2. Yellowfin web Yellowfin

API2

- Yellowfin
- **APIAPIAPI**

 API3Yellowfin 92 API2 APIAPI

- [JS API](#)
- [JS API](#)
- [JS APIYellowfin](#) JS APIAPI
- APIAPI
 - [Base API - API](#)
 - [API](#)
 - [API](#)
 - [API](#)
 - [API](#)
 - [LoaderEvents API](#)
 - [API](#)

API
 - API
 -
 -
 -
 - -

CORS

Yellowfin JavaScript APICross Origin Resource Sharing: **CORS**Yellowfin CORSJS APICORS

YellowfinURL

URL

システム設定から移動する前に、
変更内容を保存するのを忘れない
でください。




わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

グラフの色のデフォルト値と一緒に表示するカラーピッカーのデフォルト色を定義します。



Baseタグは、すべてのページのHTMLに含まれていますが、コメントアウトされます。これは、デバッグ目的のために有効です。

コメントで囲む 

このインスタンスにアクセスするために使用する外部URLを定義します。これは、すべてのユーザーがアクセスできるリンクに必要があります。これは、埋め込みタグコードのリンク、ダイレクトリンク、および電子メールで送信されたリンクのため使われています。

http://localhost/

JavaScriptのAPIを使用する場合、ユーザのログイン情報はブラウザのCookieに記憶されます。秒単位でCookieが有効である時間を定義してください。Cookieを無効にするにはゼロを指定します。

604800

外部JavaScript APIを使用する場合に、オリジン間でのリソースの共有を許可するドメイン。

+ アイテム追加

Yellowfin のサーバーがプロキシサーバー経由でインターネットに接続する必要がある場合に定義してください。たとえば、WMSサーバに接続するときに Yellowfin はインターネットに接続します。

Eventテーブルのログに付加的な情報を含めません。



特定の管理者ロールから指定したロールを非表示にすることができます。

— ロールの選択 —

