


## CSV



YellowfinCSVYellowfin

YellowfinCSVCSV2

1CSV

2CSV

CSV

CSVCSV

1

2CSVCSV

3

CSVCSV

1

2Yellowfin

3CSV

4CSV

YellowfinCSVCSV

- 1
- 2
- 3
- 4

パラメーター

最大ロウ(行)数

この接続で実行するクエリーが返す行数を制限するかどうかを指定します。

最大ロウ(行)数

この接続で実行するクエリーが返す行数の上限を定義します。

10000

書き込み可

このデータベースにデータを書き込むことができるかどうかを指定します。

5CSV**CSV**Yellowfin**CSV**

書き込み可

このデータベースにデータを書き込むことができるかどうかを指定します。

CSVデフォルト

この書き込み可能な接続をCSVインポートのデフォルトとして使用するかどうかを指定します。

6

**HSQL**

YellowfinQACSVCSVPOCCSVYellowfinHSQL

HSQL

1HSQLYellowfin

C:\Yellowfin\HSQLdatabase

- 2
- 3
- 4

5**CSV**

6

## 接続設定

### 接続方法

接続の種類を指定します。

JDBC

### 認証アダプター

認証方法としてスタンダード認証またはパススルー認証のどちらかを指定します。

Standard Authentication

### データベースタイプ

接続するデータベースの種類を指定します。

HSQldb Server

### データベースモード

データベースモード

組み込みモード

### データベース名

データベースの名前を指定します。

C://Yellowfin/HSQldbbase/C

### ユーザー名

データベース接続に使用するユーザー名を指定します。

### パスワード

データベース接続に使用するパスワードを指定します。

[ここをクリックし、パスワードの](#)

### スキーマ

データベース接続に使用するスキーマを指定します。

なし

### 分離レベル

データベース接続に使用するトランザクション分離レベルを指定します。

READ UNCOMMITTED

テスト

- a. JDBC
- b. Standard Authentication
- c. HSQldb Server
- d.
- e. C://Yellowfin/HSQldbbase/CSV\data  
1HSQLYellowfin**CSVdata**
- f.
- g.
- h.
- i. READ UNCOMMITTED

 接続成功

データベース:

製品バージョン:

ドライバ:

ドライババージョン:

データベースバージョン:

ソース名:

データベーススキーマ:

HSQL Database Engine

2.2.8

HSQL Database Engine Driver

2.2.8

2.2

HSQLDB

テーブルがありません。

8

YellowfinCSVCSV22

CSV2CSV

1

2CSV

3

a. SQLJasper - CSV

レポートビルダー

☒


SQLレポート・Jasperレポート作成権



b. CSV - CSV

☒


CSVレポート作成権



c. CSV -

☒

CSVレポート作成権



☒

高度なCSV機能使用权



4

CSVYellowfinCSV

1

2CSV

3

a -

☒


データベースビュー作成権

☒ C

☒ R

☒ U

☒ D



CSV

CSV

- 1 - CSV
- 2 - Yellowfinyyy/MM/dd2014/08/31
- 3 - CSV
- 4 - YellowfinN/Yellowfin
- 5 - YellowfinCSVXLSXLSX

- 1/ - /Yellowfin
- 2 - Yellowfin
- 3**XLS** - XLSXLSXYellowfinCSV